



DESCRIPTION:
BOITIER EN ALLIAGE D'ALUMINIUM RECOUVERT D'UNE PEINTURE EPOXY.
FERMETURE DU COUVERCLE SUR JOINT PLASTIQUE IMPERDABLE PAR 4 VIS DE SECURITE EN ACIER INOXYDABLE $\varnothing 8$ A 6 PANS CREUX.
EQUERRE DE FIXATION EN ACIER INOXYDABLE.
MOTEUR ELECTRO-DYNAMIQUE A CHAMBRE DE COMPRESSION 15 WATTS REF: CE 225V7.
CARTE WK064FEF/15J ET WK084KLM-CA8
RACCORDEMENT SUR BORNES A VISSER.
2 ENTREES POUR CABLE \varnothing SUR GAINÉ DE 7MM A 12MM(REF. EGM8ATX)
POIDS: 8KG.

DESCRIPTION:
CASE ALUMINIUM ALLOY, EPOXY PAINT.
COVER FIXED BY 4 STAINLESS-STEEL HEXAGONAL BOLTS.
STAINLESS-STEEL BRACKET.
ELECTRO-DYNAMIC MOTOR WITH COMPRESSION CHAMBER 15 WATTS REF: CE225V7.
CARD WK064FEF/15J & WK084KLM-CA8
CONNECTION ON SCREW TERMINAL BLOCKS.
2 CABLE GLAND FOR CABLE \varnothing ON SHEATH 7MM TO 12MM(REF. EGM8ATX)
WEIGHT: 8KG.

NOTA: POSTE FOURNI AVEC UNE POCHETTE COMPRENANT:
-1 BOUCHON D'OBTURATION (REF. CM432V2ATX)

NOTA: STATION IS DELIVRED WITH BAG WHO INCLUDES:
-1 SEALING CAP (REF. CM432V2ATX)

MARQUAGE / MARKING:
Ex db IIB+H2 T4 Gb
Ex tb IIIC T135°C Db
-40°C < Ta < + 60°C (T4)

						CONSTRUCTEUR Manufacturer	Groupe LE LAS			34-36 Rue Roger SALENGRO F94134 FONTENAY/BOIS	
						MATIERE: Material	EXECUTION:			FOLIO 1/1	
						FLASH 15JOULES + HURLEUR 4 TONS 90 A 110DB REGLABLE 230VCA ATEX 2 ENTREES			ECH/Scale 1:3	CARTER 218A	TYPE IDW
22/01/19	A	RS	1ère EMISSION/Initial issue		MR				REV. A		
DATES Dates	REV. Rev.	ETABLI Prepared	MODIFICATIONS Revisions	VERIFIE Checked	APPROUVE Approved						
									SGV9218A15CA8		