



DESCRIPTION:

BOITIER EN ALLIAGE D'ALUMINIUM RECOUVERT D'UNE PEINTURE EPOXY.
FERMETURE DU COUVERCLE SUR JOINT PLASTIQUE IMPERDABLE PAR 4 VIS DE SECURITE EN ACIER INOXYDABLE 8 A 6 PANS CREUX.
EQUERRE DE FIXATION EN ACIER INOXYDABLE.
MOTEUR ELECTRO-DYNAMIQUE A CHAMBRE DE COMPRESSION 15 WATTS REF: CE 225V7.
CARTE T WK084KLM-CA8
RACCORDEMENT SUR BORNES A VISSER.
ENTREES DE CABLE (VOIR NOTA).
POIDS: 4.5KG

DESCRIPTION:

CASE ALUMINIUM ALLOY, EPOXY PAINT.
COVER FIXED BY 4 STAINLESS-STEEL HEXAGONAL BOLTS.
STAINLESS-STEEL BRACKET.
ELECTRO-DYNAMIC MOTOR WITH COMPRESSION CHAMBER 15 WATTS REF: CE225V7.
CARD WK084KLM-CA8
CONNECTION ON SCREW TERMINAL BLOCKS.
CABLE ENTRIES (SEE NOTA).
WEIGHT: 4.5KG

NOTA: POSTE FOURNI AVEC UNE POCHETTE COMPRENANT:

- 1 BOUCHON D'OBTURATION BFO32UZ1NE3
- 1 ENTREE DE CABLE TYPE ESL9C6*8 POUR CABLE 6 A 8 MAXI
- 1 ENTREE DE CABLE TYPE ESL11C8*10 POUR CABLE 8 A 10 MAXI
- 1 BOUCHON REDUCTEUR PE11/PE9 BRE25UZ1NE3

NOTA: STATION IS DELIVRED WITH BAG WHO INCLUDES:

- 1 SEALING CAP BFO32UZ1NE3
- 1 CABLE ENTRY TYPE ESL9C6*8 FOR 6/8 MAX CABLE
- 1 CABLES ENTRY TYPE ESL11C8*10 FOR 8/10 MAX CABLE
- 1 REDUCERS CABLE ENTRY PE11/PE9 BRE25UZ1NE3

						CONSTRUCTEUR Manufacturer	Groupe LE LAS			34-36 Rue Roger SALENGRO F94134 FONTENAY/BOIS		
						MATIERE: Material	EXECUTION:			FOLIO 1/1		
						HURLEUR 6 TONS ETANCHE REG 90 A110 DB 24-48CC / 230VCA ET RELAIS TEL 1 OU 2 ENTREES				ECH/Scale 0:5	CARTER 218	TYPE IDW
						KLM9405E2CC/CA				REV. A		
26/06/15	A	RS	1ère EMISSION/Initial issue	AB	MR							
DATES Dates	REV. Rev.	ETABLI Prepared	MODIFICATIONS Revisions	VERIFIE Checked	APPROUVE Approved							